


Carrier SUPRA



Silencio y Fiabilidad.

Para furgones con compartimento único y un volumen hasta 90 m³

Los grupos diesel de la gama SUPRA para camiones combinan unas grandes prestaciones y fiabilidad con los niveles de ruido más bajos en su categoría.

► **Funcionamiento extremadamente silencioso**, que permite su

utilización en zonas urbanas donde debe limitarse el nivel de ruido

► **Fiabilidad excepcional**, para una mejor protección de los productos

► **Mayor accesibilidad**, para un mantenimiento rápido, costes reducidos y mayor seguridad

► **Mayor facilidad de utilización**, gracias al microprocesador EasyCOLD®.

También existe en versión SUPRA Nordic para funcionar eficazmente en condiciones de temperatura ambiente extremadamente baja.



SUPRA 950 – hasta 90 m³

SUPRA 850 – hasta 77 m³

SUPRA 750 – hasta 66 m³

SUPRA 550 – hasta 53 m³

SUPRA 450 – hasta 41 m³

Modelo T

- Refrigerante HFC R404A
- Motor diesel tri-Vortex
- Motor eléctrico
- Alargador toma de red eléctrica
- Kit de insonorización
- Sistema automático de calefacción y de descarche por gas caliente
- Descarche manual
- Manómetro de aceite de acceso directo
- Correa Poly-V (solo SUPRA 450)
- Indicador luminoso nivel de humedad
- Dos ventanillas para el control del nivel del refrigerante
- Filtros de aire seco, combustible y aceite
- Puerta lateral motor
- Alternador 70 A, 12 V
- Accesorios (bomba eléctrica de gasóleo, tubos de gasóleo, cables de batería)
- Sistema de mando con microprocesador EasyCOLD®:

- Start/stop automático
- Indicadores visuales para: refrigeración - calentamiento - descarche - arranque automático - temperatura
- Intervalo de descarche programable
- Tensión de batería
- Arranque diesel automático
- Mando cabina con: Autodiagnóstico
- Retroiluminación del mando cabina y de las teclas que permiten programar y parametrar la unidad
- Dispositivos de seguridad**
- Protección térmica del motor eléctrico
- Protección contra cortocircuitos en el motor eléctrico
- Protección contra temperatura elevada del líquido de refrigeración
- Protección nivel de aceite del motor insuficiente
- Presostato presión del refrigerante baja / elevada
- Limitador de presión en recipiente del líquido refrigerante
- Rejilla de protección superior para proteger de la lluvia y de la nieve

■ Capacidad de refrigeración (vatios)

	Ruta		Red eléctrica		Caudal del aire (m ³ /h)
	0°C/+30°C	-20°C/+30°C	0°C/+30°C	-20°C/+30°C	
SUPRA 950	10770	6450	10030	6190	2700
SUPRA 850	7810	4910	6360	4270	2500
SUPRA 750	6780	3800	5810	3050	2250
SUPRA 550	5490	3240	4520	2790	2250
SUPRA 450	4470	2580	3590	2200	1610

■ Peso (kg)

	Peso (kg)			Medidas (mm)	Abertura necesaria (mm)
	T	S	X		
SUPRA 950	599	596	603	1995 x 940 x 699	1245 x 350
SUPRA 850	464	461	466	1823 x 856 x 644	1245 x 350
SUPRA 750	432	429	437	1823 x 856 x 644	1245 x 310
SUPRA 550	394	391	-	1823 x 791 x 570	1245 x 310
SUPRA 450	343	340	-	1823 x 791 x 570	800 x 345

Modelo S

Versión sin kit de insonorización

Modelo X Silent:

Accesorios adicionales

(Solo 950, 850 & 750)
Sistema ultra-silencioso con identificador y eliminador de ruidos desde la fuente

Accesorios

- Batería
- Portabatería
- Depósito de combustible 90/200 l
- Sonda de salida del aire que impide el escarchado superficial
- Inversor de fase automático
- Filtro de aceite by-pass
- Alargador para cambio de aceite
- Tubo de desagüe adicional
- Calentador de gasóleo
- Panel de mandos remoto con cable alargador
- DataCOLD 250 o 500